



# WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND PANKER-GIEKAU

60 JAHRE  
1961 - 2021

Name: .....  
Straße: .....  
PLZ/ Wohnort: .....  
Telefon: .....  
Telefax: .....

**Geschäftsstelle:**  
Im Dorfe 70 · 24217 Krumbbek  
Telefon: (0 43 44) 95 43 + 4 14 20 21  
Telefax: (0 43 44) 46 09  
Internet: [www.wbvpg.de](http://www.wbvpg.de)  
E-mail: [info@wbvpg.de](mailto:info@wbvpg.de)  
....., den .....

Wasserbeschaffungsverband  
P a n k e r – G i e k a u  
Im Dorfe 70  
24217 Krumbbek

## Antrag auf Anschluß - Wasserlieferungsvertrag

Hiermit beantrage(n) ich (wir) den Anschluß meines (unseres) Grundstückes - Hauses-, gelegen in

.....  
(PLZ, Ort)

.....  
(Straße, Haus-Nr.)

an das Rohrnetz des Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau zu den allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V), den Bedingungen für die Versorgung von Tarifkunden mit Wasser aus dem Versorgungsnetz des Wasserbeschaffungsverbandes Panker-Giekau, Krumbbek, mit Hinweisen und Preisen (BWV), sowie der Satzung über den Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung und deren Benutzung des Wasserbeschaffungsverbandes Panker-Giekau.

Mit der Verlegung einer Hausanschlussleitung auf meinem (unserem) Grundstück erkläre(n) ich (wir) mich (uns) einverstanden.

Mir (uns) ist bekannt, dass die Leitung nicht überbaut oder durch Bauteile belastet werden darf. Weiter dürfen keine Bäume im Bereich der Leitung gepflanzt werden. Bei Verlegung unterhalb von Baukörpern ist die Leitung in einem Leerrohr zu verlegen. Sollten sich Schäden durch unsachgemäße Eigenleistungen ergeben, so haftet der Grundstückseigentümer.

.....  
(Unterschrift des Grundstückseigentümers/  
Antragstellers)

Vom Antragsteller ist einzureichen:

1. Lageplan mit Darstellung des zu errichtenden Gebäudes
2. Grundrißskizze des Gebäudes (KG, EG) aus der die Einführung der Wasserleitung in das Haus erkennbar ist
3. Formular „Anmeldung einer Trinkwasseranlage nach DIN 1988 (durch den Installateurbetrieb einzureichen)

Die Verlegung der Wasserleitung erfolgt durch den Verband. Die Erdarbeiten (Oberflächen, Rohrgraben) können in Eigenleistung erbracht werden. Die Rohrleitung ist allseits mit 10 cm starkem, steinfreien Bettungskies zu ummanteln; Einbautiefe mindestens **1,20 m**.

**Der WBV Panker-Giekau führt keine Erdarbeiten aus.**

Wird ein Bauwasseranschluß benötigt, ist dieser **eine Woche** vor Gebrauch zu beantragen.

Wasserbeschaffungsverband  
P a n k e r – G i e k a u